

ハンドナットランナー アングルタイプ・ストレートタイプ **追加**

DATE: 2017/10/11

・アングルタイプ 4種類(80, 130, 200, 300Nm)

・ストレートタイプ 3種類(55, 90, 130Nm)



HFT-130M120-S-20

HFT-130M120-A-20

HFT-200M120-A-20

HFT-300M120-A-20

ツール仕様

アングルツール

	型式	最大締付トルク (Nm)	最高回転数 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	出力角 (mm)
	HFT-015M50-A1-20	15.0	1215	369.0	1.60	□9.5 (3/8")
	HFT-025M80-A1-20	25.0	1070	389.0	1.70	□9.5 (3/8")
	HFT-040M80-A1-20	40.0	648	414.0	1.93	□9.5 (3/8")
	HFT-060M80-A-20	60.0	446	414.0	1.95	□12.7 (1/2")
NEW	HFT-080M120-A-20	80.0	557	459.8	3.00	□12.7 (1/2")
NEW	HFT-130M120-A-20	130.0	316	484.8	3.30	□12.7 (1/2")
NEW	HFT-200M120-A-20	200.0	206	512.3	3.70	□15.9 (5/8")
NEW	HFT-300M120-A-20	300.0	144	586.0	6.20	□19.0 (3/4")

ストレートツール

	型式	最大締付トルク (Nm)	最高回転数 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	出力角 (mm)
	HFT-010M50-S1-20	10.0	1800	331.0	1.30	□9.5 (3/8")
	HFT-015M80-S1-20	15.0	1600	351.0	1.40	□9.5 (3/8")
	HFT-025M80-S-20	25.0	1000	351.0	1.43	□9.5 (3/8")
	HFT-040M80-S-20	40.0	694	351.0	1.43	□9.5 (3/8")
NEW	HFT-055M120-S-20	55.0	861	404.5	(2.40)	□12.7 (1/2")
NEW	HFT-090M120-S-20	90.0	488	417.5	(2.70)	□12.7 (1/2")
NEW	HFT-130M120-S-20	130.0	318	417.5	2.70	□12.7 (1/2")

コントローラー

新規ツールは下記のみ動作可能

型式 : HFC-B024A-※-※-※-※

ケーブル

従来品通り



ELECTRICAL ASSEMBLY TOOLS
DAI-ICHI DENTSU LTD.
NUTRUNNER / HNAD-HELD TOOL / SERVO PRESS

本社 〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1
T: 042 - 440 - 1465 F: 042 - 440 - 1436

URL: <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

可児工場 〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1
T: 0574 - 62 - 5865 F: 0574 - 62 - 3523

Email: sales@daiichi-dentsu.co.jp